

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



KDM-9112S: уличная проводная камера HD-SDI с матрицей 2.4 Мрх
• **Разрешение камеры 1080p FullHD!**
• **Ночная ИК-подсветка до 20 метров.**
• Угол обзора 80 градусов.
• Герметичный корпус- улица.

Цена от 1 штуки
3900 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



KDM-9112S: уличная проводная камера HD-SDI с матрицей 2.4 Мрх
• **Разрешение камеры 1080p FullHD!**
• **Ночная ИК-подсветка до 20 метров.**
• Угол обзора 80 градусов.
• Герметичный корпус- улица.

Цена от 1 штуки
4407 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/provodnaya-hd-sdi-kamera-kdm-9112s.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



Уличная проводная HD-SDI камера KDM-9112S оснащена 2.4 Мегapixel матрицей CMOS и передаёт цифровое видео с разрешением 1920x1080 пикселей и предназначена для организации профессионального видеонаблюдения в условиях улицы. Фокусное расстояние объектива составляет 3,6 мм, что обеспечивает широкий угол обзора 80 градусов.

Для видеосъёмки в условиях малой освещённости камера оснащена инфракрасной подсветкой, дальностью до 20 метров. Камера имеет встроенное экранное меню (OSD) с помощью которого можно произвести необходимые настройки для достижения наилучшего качества видео картинки.

- [беспроводное видеонаблюдение для дома](#)
- [купить комплект](#)
- [недорогие комплекты видеонаблюдения для дома](#)
- [система видеонаблюдения и мониторинга](#)
- [комплект видеонаблюдения на 4 камеры для улицы](#)
- [домашняя система видеонаблюдения](#)
- [комплект видеонаблюдения для дома](#)
- [готовые комплекты для видеонаблюдения](#)
- [готовый комплект видеонаблюдения WiFi](#)
- [система дистанционного видеонаблюдения](#)

Камера работает только с HD-SDI видеорегистратором

Область применения

Проводная уличная HD камера KDM-9112S нужна для построения профессиональной системы видеоконтроля. Установка возможна на автомобильной парковке, на детской площадке, приусадебном участке, по периметру магазина либо офиса.

Видеоролик по сравнению качества видеоизображения с аналоговой камерой и цифровой HD-SDI видеокамерой.

Особенности

- **Разрешение передачи видео качеством Full HD 1080p** позволяет получить изображение высокой четкости 1920x1080 пикселей с высокой детализацией картинки.
- **Экранное OSD меню** даёт возможность произвести настройку видеокамеры для получения наилучшего качества видеоизображения в зависимости от условий эксплуатации.
- **Встроенная ИК подсветка** срабатывает автоматически при недостаточной освещенности, и позволяют видеть камере в полной темноте, на расстоянии до 20 метров.
- **Небольшие размеры 90x65x65 мм**, по сравнению с стандартными уличными камерами KDM-9112В достаточно миниатюрная, и может быть установлена не привлекая внимания посторонних лиц и не испортит внешний вид фасада здания.
- **Широкоугольный объектив 80 градусов**, позволяет значительно увеличить область наблюдения, расширив функциональность камеры.
- **Погодозащищённый корпус** позволяет устанавливать камеру на улице или в помещении с повышенной запылённостью и влажностью.

Сравнение HD-SDI и аналоговой камеры



Технические характеристики

- Разрешение видео: 1920 x 1080 пикселей (1080p)
- Матрица: 2.4 Мегapixel CMOS
- Частота кадров: 30 к/с
- HD-SDI видеовыход: BNC
- OSD меню: есть
- Минимальная освещенность: 0,001 люкс
- ИК подсветка: до 20 метров
- Угол обзора: 80 градусов
- Водонепроницаемость: IP65
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от -20 до +55 градусов
- Размер: 65 x 90 мм (без кронштейна)
- Вес: 435 грамм

Комплектация

1. HD-SDI камера KDM-9112S – 1 шт.
2. Адаптер питания 12В – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550